

# V64-V65

## SALVA ESCALERAS CON PLATAFORMA



- ✓ FACIL DE USAR
- ✓ SEGURO Y FIABLE
- ✓ CONSIGNA RAPIDA



DELEGACION DE BIZKAIA – 94 426 72 39 – 679 50 22 91

[www.nival.es](http://www.nival.es) – [info@nival.es](mailto:info@nival.es)

**VIMEC**  
Easy moving



## Salva escaleras con plataforma

Los productos Vimec representan la solución **ideal para asegurar la accesibilidad a todas las estructuras, edificios públicos, institucionales o de viviendas públicas y privadas**, permitiendo a las personas en silla de ruedas mantener una vida social adecuada. Pendiente de la comodidad y la calidad de sus soluciones, Vimec siempre ha invertido en el cuidado de los detalles para garantizar la seguridad y la facilidad de uso de sus clientes.



Llave extraíble



Mando via radio



Bandas



## Fiables y resistentes

Los salvaescaleras son adecuados para instalaciones tanto internas como externas, gracias a sus características técnicas, que garantizan máxima duración y las mayores prestaciones incluso en condiciones climáticas adversas.




## Tecnología y seguridad al alcance de la mano

Los salvaescaleras V64 y V65 cuentan con mando radio, dispositivos para la protección personal activos y pasivos de vanguardia y barras de protección retráctiles para reducir las dimensiones con máquina detenida.



V65 con barras independientes



## Versátil

Los V64 y V65 se encuentran disponibles en tres modelos:

- **Estándar**

con plataforma de dimensiones limitadas, para instalar en escaleras y rellanos de menor tamaño;

- **Large**

con plataforma más amplia, para sillas de ruedas con particulares requerimientos de espacio;

- **Extralarge**

con plataforma decididamente amplia, para toda necesidad de desplazamiento.



V65 con barras retráctiles





# Referencias

Las instalaciones Vimec encuentran su lugar en prestigiosos museos internacionales, infraestructuras de metro, bancos y restaurantes, superando pendientes y obstáculos de todo tipo.

Los V64 y V65 representan la evolución de la experiencia de casi treinta años en el ámbito de la accesibilidad; las miles de instalaciones en Italia y en el mundo son la prueba de la fiabilidad y versatilidad de estas ayudas técnicas.







## V64

## Versátil

El servoescalera con plataforma para silla de ruedas V64 es una solución con **guía rectilínea**, ideal por ser práctica y segura.

El montaje del V64 no requiere **ninguna intervención a nivel arquitectónico** en la estructura ya existente ni altera el estilo del ambiente residencial.





# V64 Características

## Equipamiento de serie

- Mandos protegidos contra uso accidental y activables sólo con operador presente
- Llave extraíble
- Paro de emergencia
- Maniobra manual de emergencia
- Amortiguador mecánico progresivo
- Limitador de velocidad
- Bandas de contención automáticas
- Asideros
- Topes de recorrido eléctricos de seguridad
- Dispositivos antigolpes, anticortes, antiaplasamiento
- **Alarma luminosa y acústica de sobrecarga**
- **Preinstalación para EN 81/40**



Fiabilidad y Seguridad



Tecnología y Sencillez



Flexibilidad (3 modelos)



Instalación fácil

## Opcional

- Lona protectora
- Apertura automatizada
- Plataforma de dimensiones especiales
- Señal acústica de movimiento
- Señal luminosa de movimiento
- Asiento atornillado
- Columna mando a distancia
- Barras retráctiles
- Mandos via radio



V64 con apertura automatizada

## Datos técnicos

	STANDARD	LARGE	EXTRALARGE
Anchura mínima escalera (mm)	970	1040	1070
Pendiente admitida (grados)	de 0 a 50°	de 0 a 50°	de 0 a 50°
Espacio ocupado mínimo guía (mm)	100	100	100
Espacio ocupado mínimo plataforma cerrada (mm)	370	370	370
Dimensiones plataforma (mm)	830x700	1050x770	1250x800
Capacidad de carga útil hasta 45°	300 kg	300 kg	250 kg
Capacidad de carga útil más de 45°	200 kg	200 kg	200 kg
Velocidad	5 m / min.	5 m / min.	5 m / min.
Alimentación	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Consumo	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Disponibles para carga hasta 300 kgs			

Datos referidos a la versión sin asiento y sin acceso frontal. Los datos son meramente indicativos. Vimec se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que se considere oportuna.

Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética  
 Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE - Baja Tensión  
 Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CEE - Directiva Máquinas





# V65

## Silencioso con ahorro

El servoescalera con plataforma para silla de ruedas V65 es una solución con **guía curva**. El V65 supera inclinaciones rectas o variables, adaptándose a la variación de inclinación de un rellano o de una rampa.

Gracias a un alimentador de última generación que garantiza un elevado ahorro energético, el V65 puede aprovechar las paradas de maquina para recargar las baterías, manteniendo un estándar de confort y silenciosidad a los más altos niveles.



Comodidad y seguridad  
en cada tipo de viaje



# V65 Características

## Equipamiento de serie

- Mandos protegidos contra uso accidental y activables sólo con operador presente
- Llave extraíble
- Paro de emergencia
- Maniobra manual de emergencia
- Amortiguador mecánico progresivo
- Limitador de velocidad
- Bandas de contención automáticas
- Asideros
- Topes de recorrido eléctricos de seguridad
- Dispositivos antigolpes, anticortes, antiplasamiento
- **Alarma luminosa y acústica de sobrecarga**
- **Emergencia black out**



Fiabilidad y Seguridad



Tecnología y Sencillez



Flexibilidad (3 modelos)



Instalación fácil

## Opcional

- Lona protectora
- Pliegne plataforma automatizado
- Plataforma de dimensiones especiales
- Señal acústica de movimiento
- Señal luminosa de movimiento
- Asiento atornillado
- Columna mando a distancia
- Barras retráctiles recojidas dentro el cuerpo mismo de la máquina (excluida plataforma 1250x800)
- Paradas intermedias entre un piso y el siguiente
- Mandos via radio



V65 asiento

## Datos técnicos

	STANDARD	LARGE	EXTRALARGE
Anchura mínima escalera en curva (mm)	1130	1250	1320
Pendiente admitida (grados)	de 0 à 50°	de 0 à 50°	de 0 à 50°
Espacio ocupado mínimo guía (mm)	160	160	160
Espacio ocupado mínimo plataforma cerrada (mm)	430	430	430
Dimensiones plataforma (mm)	830x700	1050x770	1250x800
Capacidad de carga útil hasta 45°	300 kg	300 kg	250 kg
Capacidad de carga útil más de 45°	200 kg	200 kg	200 kg
Velocidad	8 m /min.	8 m /min.	8 m /min.
Alimentación	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Consumo	1 kW	1 kW	1 kW
Disponibile para carga hasta 300 kgs			

Datos referidos a la versión sin asiento y sin acceso frontal. Los datos son meramente indicativos. Vimec se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que se considere oportuna.

Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética  
 Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE - Baja Tensión  
 Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CEE - Directiva Máquinas

## Abanico VIMEC

Desde 1982 Vimec diseña, fabrica e instala soluciones a medida para la persona: ascensores domésticos y elevadores, subescaleras con asiento o plataforma, plataformas elevadoras y orugas móviles.

**Más de 100.000 instalaciones en todo el mundo.**



### Producto garantizado

Los productos Vimec están garantizados por 24 meses a partir de la fecha de instalación.

### NIVAL SL

OFICINAS CENTRALES EN VITORIA  
Oreitiasolo Kalea, 12H, 01006 Vitoria-Gasteiz, Araba  
945 29 16 29  
info@nival.es

DELEGACION DE BIZKAIA  
Cervantes Hiribidea, 51, 48970 Basauri, Bizkaia  
944 26 72 39  
nivalbizkaia@nival.es

DELEGACION DE MADRID  
Calle de Sta. Ana, 8, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid  
688 62 61 63  
nivalmadrid@nival.es

[www.nival.es](http://www.nival.es)

945 291 629

[www.nival.es](http://www.nival.es)

