

DIRECTIVA

- Conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42CE

SEGURIDADES

- Paracaídas de seguridad OSG
- Limitador de velocidad
- Sistema con control de carga
- Puertas con cerradura y apertura manual con llave de seguridad
- Barreras automáticas de infrarojos en accesos
- Puertas automáticas telescópicas (opcional)

E10

Ascensor E10

Plataforma tipo ASCENSOR UNIFAMILIAR "CINTA DENTADA"

Deslizamiento vertical para recorridos hasta a 14600 mm, 5 paradas

Elvación mediante sistema con soporte y guías de torre lateral

Tensión: 230 V (Maniobra a 24 V C.C)

Velocidad: 0,15 m/s

Carga: Hasta 400 Kg

Foso: 170 mm

Pulsadores de presión continua y memorizada en exteriores

Puertas de planta abatibles de tipo mirilla

Suelo anti- deslizante

Pulsanería de cabina: Llave + Subir + Bajar + Timbre

Cabina completa Skinplate

Central hidráulica externa

Opcionales:

Dimensiones de cabina no estándar hasta 1400x1100 mm

Configuración de cabina 90°

LCD en cabina y Pulsadores con llave, en llamadas exteriores

Acabado de cabina en Melamina y disintos acabados de techo



Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. El fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes. La imagen puede diferir de su configuración seleccionada