

DIRECTIVA

- Conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42CE

SEGURIDADES

- Paracaídas de seguridad hidráulico

- Puertas con cerradura eléctrica y apertura manual con llave de seguridad

- Puertas automáticas telescópicas (opcional)

EHP1

Ascensor EHP1

Plataforma tipo ASCENSOR UNIFAMILIAR "HIDRAULICA"

Deslizamiento vertical para recorridos hasta a 15000 mm

Elvación mediante sistema con soporte y guías de torre lateral

Tensión: 230 V (Maniobra a 24 V C.C.)

Recorrido máximo 15 m, hasta 7 Paradas

Velocidad: 0,15 m/s

Carga: 300 Kg – 500 Kg

Foso: 100 mm hasta 200 mm

Pulsadores de presión continua y memorizada en exteriores

Puertas de planta abatible de tipo mirilla

Suelo anti- deslizante

Pulsantería de cabina: Llave + Subir + Bajar + Timbre

Cabina completa Skinplate

Central hidráulica externa

Opcionales:

Dimensiones de cabina no estándar hasta 1400x1100 mm

Configuración de cabina 90°

Pulsadores con llave, en llamadas exteriores

Acabado de cabina en Melamina



Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. El fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes. La imagen puede diferir de su configuración seleccionada