

DIRECTIVA

- Conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42CE
- Cumplimiento de normativa EN 81:41

SEGURIDADES

- Paracaídas de seguridad hidráulico
- Acuñamiento mecánico doble instantáneo por aflojamiento de cables
- Puertas con cerradura y apertura manual con llave de seguridad
- Puertas automáticas telescópicas (opcional)

EHS17

Ascensor EHS17

Plataforma tipo ASCENSOR UNIFAMILIAR "HIDRAULICA"

- Deslizamiento vertical para recorridos hasta a 17000 mm, 7 paradas
- Elvación mediante sistema con soporte y guías de torre lateral
- Tensión: 230 V (Maniobra a 24 V C.C)
- Velocidad: 0,15 m/s
- Carga: Hasta 450 Kg
- Foso: 170 mm
- Pulsadores de presión continua y memorizada en exteriores
- Puertas de planta abatibles de tipo mirilla
- Suelo anti- deslizante
- Pulsantería de cabina: Llave + Subir + Bajar + Timbre
- Cabina completa Skinplate
- Central hidráulica externa

Opcionales:

- Dimensiones de cabina no estándar hasta 1400x1100 mm
- Configuración de cabina 90°
- Pulsadores con llave, en llamadas exteriores
- Acabado de cabina en Melamina



Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. El fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes. La imagen puede diferir de su configuración seleccionada