



Características técnicas. PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL “A28”

Sistema patentado para elevación
Vertical de hasta 2000 mm
Cierre de seguridad perimetral.

Diseñada bajo criterios:

73/23/CEE, Baja tensión

89/336/CEE, EMC

2006/42/CE, Directiva de Máquinas

Plataforma tipo “HIDRAULICA”

- Deslizamiento mediante tijera hidráulica situada bajo la cabina.
- Tensión: 230 V
- Consumo eléctrico: 0,75 Kw.
- Velocidad: 0,15 m/s, máximo.
- Carga: 300 Kg.
- Foso: 325 mm
- Pintada en RAL estándar: 9023 gris perlado / 1013 blanco beige / 9006 aluminio
- Dimensiones de cabina 1260x810 mm estándar, opcional 1400x1100 mm
- Hueco 1300x940 mm (cabina estándar)
- Cabina en línea (Otras configuraciones opcionales)
- En caso de cerramientos opcionales, puertas semiautomáticas con control eléctrico
- Pulsadores de presión continua.
- Suelo anti- deslizante.
- Botonera de cabina protegido su funcionamiento, mediante interruptor de llave para evitar funcionamiento, no deseado, (opcional)
- Pulsadores con llave, en exteriores. (opcional)
- Central hidráulica dentro de foso.

Opciones:

- Cerramientos de aluminio y cristal según configuración de cliente.

