

## DIRECTIVA

Europea 2006/42/CE Directiva

Máquinas

UNE-EN ISO 14121-1-2008

UNE-EN 61310-1-2008

UNE-EN 61310-2-2008

UNE-EN ISO 12100-2012

UNE-EN 547-3-1997+A1:2008

## SEGURIDADES

- Clavijas de seguridad para largos periodos sin utilización
- Tapón de seguridad en retirada de equipo

METALU

## Silla piscina METALU

### Plataforma tipo silla piscina "ACUÁTICA"

Deslizamiento vertical de asiento para piscinas y entornos acuáticos recorrido hasta 1060 mm

Estructura desmontable en acero inoxidable y tornillería sin aristas

Velocidad de movimiento suave

Recorrido vertical máximo 1060 mm

Alimentación por toma de agua de ½ pulgada con presión de 3,5 a 5,5 kg/cm<sup>2</sup>

Sin conexión eléctrica

Tiempo en subida en vacío 24", bajada en vacío 50"

Tiempo en s subida en carga 85 Kg 27", bajada en vacío 22"

Carga: 150 Kg

Asiento, permite el giro en 170°

Anclaje a suelo y

Mando situado a a derecha del usuario

### Opcionales:

Ducha

Brazo de protección

Cinturón de seguridad

Reposacabezas

Brazo izquierdo



Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. El fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes. La imagen puede diferir de su configuración seleccionada