

DIRECTIVA

- Guías específicas de elevación
- Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CE Directiva Máquinas

SEGURIDADES

- Válvula de seguridad hidráulica de sobrepresión (Tiro directo)
- Paracaídas Hidráulico
- Puertas de Guillotina con cerradura eléctrica con apertura manual mediante utillaje
- Presencia y enclavamiento de puertas de piso
- Descenso de emergencia manual ausencia de tensión
- Contacto de seguridad de extra-recorrido

MH1

Plataforma de mini-carga MH1

Plataforma tipo MINICARGAS "HIDRAULICA"

Deslizamiento mediante guías situada en lateral de hueco, recorrido máximo 16 m

Tensión: 380 v o 230 V (opcional) y Maniobra a 24 V C.C

Consumo eléctrico: Desde 0,37 Kw hasta 1,1 Kw

Velocidad: 0,4 m/s, máximo

Carga: Desde 50 Kg Hasta 100 Kg

Puertas de tipo Guillotina con cerradura eléctrica

Dimensiones de cabina desde 500x500x800 mm hasta 700x700x800 mm

Cabina en acero inoxidable AISI-304

Pulsantería Memorizada Ocupado + Subir + Bajar + Timbre y/o (número de plantas)

Central Hidráulica con arranques suaves y Cuadro Eléctrico

Opcionales:

Configuración de cabina 90°, Doble o Triple embarque

Bandeja intermedia en Acero Inoxidable 304

Estructura metálica autoportante apanelada en chapa



Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. El fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes. La imagen puede diferir de su configuración seleccionada

www.nival.es - 945 291 629