

DIRECTIVA

- Conforme a la Directiva Europea 2014/35/CEE Baja Tensión;
- Conforme a la Directiva Europea 2014/30/CEE Compatibilidad Electromagnética;
- Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CE Directiva Máquinas

SEGURIDADES

- Cerraduras eléctricas de seguridad
- Válvula limitadora de tipo paracaídas hidráulico
- Anti-aflojamiento de cables
- Renivelación automática
- Final de carrera de sobre-recorrido
- Rescate manual en emergencia

PRH

MONTACARGAS vertical PRH

Plataforma tipo MONTACARGAS "HIDRAULICA" MPH

- Deslizamiento mediante torre hidráulica situada en el lateral de hueco. Hasta 12 m de recorrido
- Tensión: 380 V (Maniobra a 24 V C.C). Hasta 3 Paradas
- Consumo eléctrico: Desde 1 Kw hasta 20 Kw
- Velocidad: 0,1 m/s
- Carga: Desde 150 Kg - Hasta 3.000 Kg
- Foso: Desde 20 mm
- Dimensiones de cabina desde 1000x800 mm
- Color Gris Martelé
- Suelo antideslizante
- Pulsantería exterior: Subir + Bajar + Stop

Opcionales:

- Dimensiones de cabina no estándar
- Simple, Doble o Triple embarque
- Protecciones laterales
- Puertas de planta con cerraduras eléctricas
- Sistema de Tracción reforzado, mediante Cadenas
- Resistencia de Caldeo
- Tratamiento anti-corrosión en Galvanizado y Acero Inoxidable



Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. El fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes. La imagen puede diferir de su configuración seleccionada