

DIRECTIVA

- Conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42CE

SEGURIDADES

- Paracaídas de seguridad
- Borde sensible de seguridad
- Puertas con cerradura eléctrica y apertura manual con llave de seguridad

RB150

Plataforma RB150

Plataforma tipo VERTICAL "CORREA DENTADA"

Deslizamiento vertical para recorridos desde 600 mm hasta 3000 mm

Elvación mediante sistema torres en desembarque superior

Tensión: 230 V (Maniobra a 24 V C.C.)

Color Ral estándar 9006

Tensión 230 V – 16 Amp – 50 Hz

Carga: 400 Kg.

Foso: 110 mm o 150 mm

Dimensiones de cabina 1400x1000 mm, Acceso 180°

Pulsadores de presión continua

Suelo anti- deslizante

Pulsanería de cabina: Llave + Subir + Bajar + Timbre

Semi-puerta de cabina y semi-puerta de planta superior acristaladas

Opcionales:

Otra dimensiones de cabina no estándar

Pulsadores con llave, en llamadas exteriores

Acabado de plataforma en Acero Inox

Color Ral a escoger



Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. El fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes. La imagen puede diferir de su configuración seleccionada