

## DIRECTIVA

Europea 2014/30/CEE

Compatibilidad

Electromagnética;

- Conforme a la Directiva

Europea 2006/42/CE Directiva

Máquinas (auto certificación)

- Norma En 81:41 (opcional)

## SEGURIDADES

- Paracaídas de seguridad mecánico progresivo controlado por limitador de velocidad
- Contacto de anti-aflojamiento de cadena de transmisión
- Pulsanería de hombre presente
- Brazos y rampas de seguridad
- Bandas laterales de protección
- Flotador de seguridad inferior anticizallamiento
- Batería 12V – 18Ah en caso de ausencia de suministro eléctrico
- Maniobra manual externa en caso de ausencia de tensión

V65

## Plataforma inclinada V65

### Plataforma tipo inclinada curva "MECÁNICA"

Deslizamiento mediante railes de tracción mecánica situados en lateral de escalera, hasta 20 m de longitud

Tensión: 230 V (Maniobra a 24 V C.C)

Consumo eléctrico: 1 Kw

Velocidad: 0,08 m/s, velocidad progresiva en curvas y cambios de pendiente

Carga: 300 Kg, desde 7° hasta 45° (200 Kg desde 46° hasta 50°)

Dimensiones de cabina 900x700 mm y para anchura mínima en escaleras de 1100 mm

Anclaje a pared o poste vertical (ancho 160 – 240 mm respectivamente)

Color Ral estándar Blanco 9018 Plataforma, Negro mate 9005 Raíl

Pulsadores de presión continua

Acceso a 180° con Suelo anti- deslizante

Pulsanería de cabina: Llave + Subir + Bajar + Timbre

Pulsadores con llave, en llamadas exteriores con radio frecuencia

### Opcionales:

Dimensiones de cabina no estándar hasta 1250x800 mm

Configuración de cabina 90°

Brazos de protección retráctiles recogidos en plataforma

Preparación de intemperie con funda de protección

Anclaje mediante poste autoportante

Asiento en cabina, avisador luminoso, avisador acústico

Adaptada para el cumplimiento de norma EN 81:41



Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. El fabricante reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes. La imagen puede diferir de su configuración seleccionada

[www.nival.es](http://www.nival.es) - 945 291 629